

## NMC-TED300

Кабельный тестер NIKOMAX с LCD дисплеем, UTP/STP, RJ45, с функцией измерения длины

Кабельные LAN тестеры предназначены для полевого тестирования кабельной сети на предмет правильности разводки и целостности кабельной линии.

Кабельный тестер NIKOMAX NMC-TED300 с LCD дисплеем предназначен для работы с кабелями витая пара, оконцованными разъемами RJ45. Тестер способен диагностировать такие ошибки в линии как нарушение схемы разводки проводников, обрыв проводников и короткие замыкания, а так же способен измерить длину кабельной линии. Тестер имеет несколько ячеек хранения параметров калибровки для работы с кабелями разных производителей и категорий.

- ✓ Универсальное решение
- ✓ LCD дисплей
- ✓ Измерение длины

### Основные функции:

1. Поиск обрывов, коротких замыканий, перекрестных соединений, определение места обрыва кабеля.
2. Измерение длины LAN кабелей длиной до 1000 метров.
3. Работа до 50-ти часов в режиме ожидания.
4. Настраиваемое автоматическое отключение.
5. Возможность хранения результатов калибровки.
6. Автоматический тест при запуске для подстройки под внешние условия (температуру) и заряд батареи.



NMC-TED300

### Базовая комплектация:

Тестер (основной и удаленный блок)	1 шт.
Тканевый чехол-кейс	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-TED300
Совместимые кабели	LAN UTP/STP
Порты	RJ45
Дисплей, подсветка	LCD дисплей с зеленой подсветкой
Тестирование схемы разводки	Да
Обнаружение обрыва	Да
Обнаружение короткого замыкания	Да
Проверка целостности экранирования	Да
Выбор типа длины	Да, метры/футы/ярды
Установка автоотключения подсветки	Да, 15/30/60 секунд
Установка автоотключения тестера	Да, 15/30/60/120 минут
Измерение длины кабеля	Да, до 1000 метров
Калибровка	Да, хранение до 3 значений
Материал корпуса	Пластик
Тип питания	4 батарейки 1,5В «AA» типа (не входят в комплект поставки)
Максимальная длина тестируемых кабелей	1000 м
Максимально допустимое напряжение в сети	60 V
Диапазоны температур	Хранение от -10 до +60, эксплуатация от -10 до +60
Цвет	Серый
Гарантия	1 год
Упаковка	Картонная коробка

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Описание	Габариты, (ШxВxГ) мм	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-TED300	UTP/STP LAN tester с LCD дисплеем	135x265x80	0,0028	0,503

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.